Elcometer 410 風向・風速計

Elcometer 410は、風速を正確に読み取ることができる、持ち運びに便利なポケットサイズの風向・風速計です。

精巧な宝石軸受が付いた軽量の回転翼により、穏やかな風でも大気の流れを正確に計測できます。回転翼は簡単に交換でき、Elcometerに返品する必要もありません。

画面には現在の速度、最大速度、平均速度が表示され、様々な単位を使用できます。

仕様

コード番号	説明
G410-1	Elcometer 410風向・風速計
機能	現在の風速（3秒平均） 電源投入以降の平均風速（AVG） 電源投入以降の最大3秒風速（MAX） データの表示維持
測定単位	ノット（kt）、メートル毎秒（m/s）、キロメートル毎時（km/h）、マイル毎時（mph）、 フィート毎分（ft/min）、ビューフォート風力（B）
測定範囲	0.4 ~ 60m/s (0.8 ~ 135.0mph)
仕様範囲	0.4 ~ 40m/s (0.8 ~ 89.0mph)
回転時の精度	読み取り値の±3%と最も低い測定値のいずれか大きい方
回転翼停止時の応答	1%（5°の角度）、-2%（10°の角度）、-3%（15°の角度）
校正移動率	1%未満（7m/sで100時間使用した場合）
分解能	0.1 kt、m/s、km/h、mph。1999 ft/min未満の場合1 ft/min、2000 ft/min以上の場合10 ft/m、 1ビューフォート（0~12）
使用温度	-10 ~ +55°C (14 ~ 131°F)
保管温度	-30 ~ +60°C (-22 ~ 140°F)
電源	CR2032電池1本
電池の寿命	約300時間
電源自動オフ機能	最後にキーを押してから45分後
寸法	本体のみ：　122 x 42 x 20mm (4.8 x 1.6 x 0.8インチ) 本体と保護カバー：　122 x 46 x 26mm (4.8 x 1.8 x 1インチ)
重量	本体のみ：　65g (2.3オンス) 本体と保護カバー：　102g (3.6オンス)
内用品	Elcometer 410風向・風速計、保護カバー、ランヤード、CR2032電池1本、取扱説明書

アクセサリー

T41021406　交換用回転翼

© 2015 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。